

- SANS DÉRIVÉ DE PÉTROLE
- PRODUIT EN PHASE AQUEUSE
- SANS ÉTIQUETAGE DE DANGER
- EXCELLENT COMPROMIS ENTRE PERFORMANCES ET QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES

**AVANTAGES :**

- Redonne leur couleur originelle aux bois grisés ou blanchis par les intempéries, aux terrasses en bois, clins, volets, mobilier de jardin, claustras, claies, etc...
- Temps d'action rapide sur tous les types de bois.

**Taux de C.O.V. : 0 g/L**



## DÉGRISEUR



USAGE EXTÉRIEUR

**CONSEILS D'UTILISATION :**  
Pour plus d'informations consulter la fiche technique.

**PRÉPARATION :**  
Décapage le cas échéant les anciennes finitions. Pour optimiser l'action du produit, il est conseillé de mouiller les bois avant l'application afin d'en "ouvrir" les fibres.

**APPLICATION :**  
Bien mélanger le produit avant utilisation. À l'aide d'un pinceau, spalter, brosse, rouleau ou pulvérisateur (avec précaution), appliquer le produit pur dans le sens des fibres du bois et de haut en bas dans le cas d'une application verticale - Laisser agir 15 mn maximum - Frotter si nécessaire avec une brosse nylon dure ou le côté abrasif d'une éponge pour parfaire l'action du produit - Rincer très soigneusement à grande eau. Si besoin, pour les cas difficiles, renouveler l'application dans les mêmes conditions.

**SÉCHAGE :** Attendre un séchage complet avant d'appliquer la protection choisie, Lasural Lasure, Saturateur ou Huile Teck.

**Composition :** Produits de nettoyage des bois à base d'acide minéral (acide phosphorique), d'acide oxalique éventuellement associé au citrique ou acide de sucre et d'eau.

**Conservation :** 3 ans à partir de la date de fabrication, au sec et à l'abri de la chaleur et du froid.

Ne pas laisser à portée des enfants / Éviter le contact avec la peau et les yeux / Protéger éventuellement les végétaux à proximité immédiate

REF : 468 8599 09



**Laboratoires Natura** : 3, bd Eugène Marie - 27800 BRIONNE  
Tél. 02 32 47 44 98 • Fax : 02 32 43 74 07 • Mail : laboratoires-natura@derivery.fr  
site Internet : [www.laboratoires-natura.org](http://www.laboratoires-natura.org)

## DEGRISEUR POUR BOIS

**Référence : 468 8599 08**

**Ed: juillet 2013**

### PRÉSENTATION :

Produit de nettoyage des bois à base d'acide minéral (acide phosphorique), d'acide oxalique (autrefois appelé sel d'oseille ou acide de sucre) et d'eau.

**TEINTES ET CONDITIONNEMENTS :** Incolore - 1 litre, 5 litres et 20 litres.

### CRITERES ENVIRONNEMENTAUX :

Produit en phase aqueuse sans étiquetage de danger (mais nécessitant cependant certaines précautions)

Ne contient aucun dérivé de produit pétrolier - Taux de C.O.V.: 0g/litre

Excellent compromis entre performances et qualités environnementales.

### PRINCIPALES QUALITÉS :

Redonne leur couleur originelle aux bois grisés ou blanchis par les intempéries

Produit prêt à l'emploi et d'utilisation simple - Temps d'action rapide sur tous les types de bois.

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Constructions et terrasses en bois, clins, volets, mobilier de jardin, claustras, claies, etc...

### PRECAUTIONS D'EMPLOI - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Éviter le contact avec la peau et les yeux - Porter vêtement de protection et lunettes appropriés.

Conserver hors de portée des enfants - Protéger éventuellement les végétaux à proximité immédiate.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Ph	Taux de C.O.V.
13 secondes (coupe Afnor 4)	1	environ 1.5	0g/litre

**CONSERVATION :** 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

### RENDEMENT :

Celui-ci varie selon la nature du bois et son degré de dégradation mais aussi en fonction du mode d'application choisi - En général il est de l'ordre de 8m<sup>2</sup>/L

### PRÉPARATION DES SURFACES AVANT APPLICATION :

Décapage éventuel des anciennes finitions - Pour optimiser l'action du produit, il est conseillé de mouiller les bois avant l'application afin d'en "ouvrir" les fibres.

**PRÉPARATION DU PRODUIT :** Bien mélanger le produit avant utilisation.

**MATÉRIEL D'APPLICATION :** Pinceau, spalter, brosse, rouleau, pulvérisateur (avec précaution).

### CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE :

Appliquer le produit pur dans le sens des fibres du bois et de haut en bas dans le cas d'une application verticale - Laisser agir 15mn maximum - Frotter si nécessaire avec une brosse nylon dure ou le côté abrasif d'une éponge pour parfaire l'action du produit - **Rincer très soigneusement à grande eau** - Si besoin, pour les cas difficiles, renouveler l'application dans les mêmes conditions - Attendre un séchage complet avant d'appliquer la protection choisie, Lasural Lasure, Saturateur ou Huile Teck.

LABORATOIRES



peintures, lasures, huiles dures



**Laboratoires Natura® - 3, bd Eugène Marie - 27800 Brionne - Tél:02 32 47 44 98 - Fax: 02 32 43 74 07**  
Email: [laboratoires-natura@derivery.fr](mailto:laboratoires-natura@derivery.fr) - Site internet: [www.laboratoires-natura.org](http://www.laboratoires-natura.org)