



Forbo Sarlino S.A.S.
 63, rue Gosset
 BP 2717
 51055 Reims cedex
 Tél. 03 26 77 30 42
 Fax 03 26 77 35 37
 www.sarlino.forbo.com



Systèmes de management
 de la qualité et de l'environnement



créons un environnement meilleur

créa50 03 26 40 38 73 - Reims - Edition 09/07



forbo
 FLOORING SYSTEMS

Guide d'entretien de votre sol
marmoleum® click



créons un environnement meilleur

GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE SOL MARMOLEUM CLICK

Marmoleum Click est un revêtement de sol extrêmement durable et facile d'entretien grâce à son traitement de finition innovant **TOPSHIELD**, mais la longévité et la beauté de votre sol dépend de la qualité de l'entretien.

Cette finition novatrice à base d'eau, permet de conserver intact l'aspect de Marmoleum Click pour un entretien minimum.

Des caractéristiques uniques :

- après installation, il suffit de nettoyer le revêtement, aucune protection supplémentaire n'est nécessaire,
- des séances de nettoyage qui durent moins longtemps,
- une meilleure protection contre les salissures et les éraflures, des essais montrent que Marmoleum Click est très peu sensible à l'encrassement.

Afin de lui conserver son caractère et sa longévité, nous vous conseillons de suivre les méthodes d'entretien appropriées au trafic en évitant de mélanger des produits de marque ou de compositions différentes dans les phases d'entretien.

Se conformer dans tous les cas aux prescriptions des fabricants.

Avant la mise en service

Procéder à un balayage à sec à l'aide d'un balai, d'un aspirateur ou d'un balai muni de lingettes dépoussiérantes. Puis, effectuer un lavage à l'aide d'une serpillière humide et essorée (eau et détergent neutre correctement dosé et dilué).

Nettoyage régulier

Procéder à un balayage à sec à l'aide d'un balai, d'un aspirateur ou d'un balai muni de lingettes dépoussiérantes.

Entretien courant

Après la pose du revêtement, il suffit de suivre l'une des méthodes décrites ci-après en respectant les dosages des produits d'entretien et en se conformant dans tous les cas aux prescriptions des fabricants (cf tableau entretien).



Selon certaines spécificités d'utilisation des locaux, d'autres méthodes d'entretien que celles que nous préconisons ci-après, peuvent être proposées. Notamment, l'application d'un shampoing cirant afin d'obtenir une surface plus brillante.

Les fréquences sont données à titre indicatif. Elles seront toujours à adapter en fonction du trafic et de l'aspect final désiré.

Détachage

Le détachage doit être effectué le plus rapidement possible sur les tâches encore fraîches et sera toujours suivi d'un rinçage à l'eau claire.

Conseils utiles

Nous vous rappelons que certains produits sont à proscrire pour tous les revêtements de sols linoléum avec une protection d'usine :

- produits javellisés
- les cristaux de soude
- acétone
- l'amoniaque
- le savon noir
- produits vitrificateurs et vernis...








ATTENTION : ces produits endommageraient le revêtement.
Ne jamais utiliser d'eau en abondance toujours bien essorer la serpillière.

Protection

Tout revêtement de sol résilient doit être protégé contre les risques de poinçonnement provoqué par les meubles ou objets à pieds pointus ou à bords tranchants. L'utilisation de protections en cuir, en matière plastique ou en feutre est recommandée, les platines métalliques et caoutchouc sont à exclure.

Dans le cas d'utilisation du revêtement dans des locaux ouverts directement sur l'extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de protection de dimensions suffisantes.



OPERATION	DESCRIPTION DE LA METHODE D'ENTRETIEN	PRODUITS
Mise en service, nettoyage	 <p>Etape n°1 1. Balayage. 2. Aspiration des poussières. 3. Laver à l'aide d'un balai et d'une serpillière (humide et essorée) avec une solution détergente neutre. 4. Laisser sécher.</p> <p> Etape n°2 (en fonction de l'aspect final souhaité) 1. Passer une couche de shampoing cirant. Laisser sécher.</p>	<p>Détergent neutre • NETTOYANT MULTIUSAGES AJAX (COLGATE PALMOLIVE) • GLANZER</p> <p>Shampoing cirant* • FORBO MONEL • SOL PLUS (JOHNSON) • LUMINANCE (GLANZER) • LORIAUX</p>
Entretien régulier	 <p>Etape n°1 1. Balayage à sec ou aspiration des poussières.</p>	
Entretien hebdomadaire Fréquence à apprécier par l'utilisateur (+/- soutenue)	 <p>Etape n°1 1. Balayage à sec ou aspiration des poussières.</p> <p> Etape n°2 1. Lavage à plat à l'aide d'une serpillière (humide et essorée) avec solution d'eau et de shampoing cirant*. 2. Laisser sécher.</p>	<p>Shampoing cirant* • FORBO MONEL • SOL PLUS (JOHNSON) • LUMINANCE (GLANZER) • LORIAUX</p>
Entretien périodique Lorsque le revêtement présente un encrassement prononcé	 <p>Etape n°1 1. Balayage. 2. Aspiration des poussières. 3. Laver à l'aide d'un balai et d'une serpillière (humide et essorée) avec une solution détergente neutre. 4. Laisser sécher.</p> <p> Etape n°2 1. Passer une couche de shampoing cirant. Laisser sécher.</p>	<p>Détergent neutre • NETTOYANT MULTIUSAGES AJAX (COLGATE PALMOLIVE) • GLANZER</p> <p>Shampoing cirant* • FORBO MONEL • SOL PLUS (JOHNSON) • LUMINANCE (GLANZER) • LORIAUX</p>

Dans tous les cas, suivre attentivement les recommandations des fabricants de produits.
* Pour obtenir une surface encore plus brillante, il est possible d'appliquer une cire de type "star cire ionisée" STARWAX.

SIMPLE ET EFFICACE

Pour un entretien facile et efficace de votre sol Marmoleum Click, Forbo propose :

- pour un balayage à sec : le balai **DustWiper professionnel** avec manche télescopique et tête élargie multidirectionnelle accompagné de lingettes dépolluantes ;
- pour un nettoyage quotidien : la **solution nettoyante et protectrice Forbo Monel**.

Entretien régulier

Éliminer la poussière à sec à l'aide du balai **DustWiper** ou d'un aspirateur.

Entretien hebdomadaire

A apprécier selon l'aspect final désiré qui préservera l'état de votre sol.

Éliminer la poussière à l'aide du balai **DustWiper** ou d'un aspirateur.

Nettoyer avec **Forbo Monel** à l'aide d'une serpillière humide et essorée. Appliquer la solution composée d'eau et de Forbo Monel : correctement dosée et diluée.

Laisser sécher.

Dosage : 125 ml de **Forbo Monel** dans 5 litres d'eau.

Entretien périodique (uniquement si besoin)

Nettoyer avec **Forbo Monel** (125 ml de Monel pour 5 litres d'eau).

Enlever l'eau sale puis rincer à l'aide d'une serpillière humide et essorée.

Appliquer une solution d'entretien sous la forme d'une solution **Forbo Monel**, avec une serpillière humide.

Dosage à respecter : ajouter 250 ml de **Forbo Monel** dans 5 litres d'eau.

Laisser sécher.



NATURE DE LA TACHE	TRAITEMENT
Traces de caoutchouc	Provoque des taches indélébiles - Pas de traitement.
Goudron - Asphalte	Sur tache fraîche uniquement : chiffon imbibé de White Spirit. Taches anciennes : marques indélébiles
Encres (cartouche, de chine, bouteille)	Détergent neutre dilué ; rincer à l'eau claire.
Café, jus de fruits	Détergent neutre dilué ; rincer à l'eau claire.
Vernis à ongle, peinture, colle acrylique	Éliminer l'excédent avec précaution. Chiffon imbibé de White Spirit, le laisser plusieurs heures jusqu'au ramollissement des agents tachants.

Questions/réponses

- **Que faire quand on voit apparaître des traces ? (traces de semelles, de talons...)**
Frotter doucement avec un coton fin imprégné de Forbo Monel.
- **Que faire quand l'aspect devient terne ?**
Laver avec serpillière humide et essorée et appliquer Forbo Monel.
- **Que faire quand des rayures et des éraflures apparaissent ?**
Aspirer toutes les poussières et appliquer Forbo Monel.
Utiliser les tapis de protection d'entrée pour réduire au minimum le risque.
- **Que faire quand la couleur de votre revêtement semble différente ?**
Ce phénomène visible est naturel, il est appelé film de jaunissement : à la fin du processus de fabrication, une pellicule jaunâtre peut apparaître : celle-ci ressort particulièrement sur les tons clairs mais disparaît rapidement une fois le revêtement exposé à la lumière.